

# POWŁOKA TYNKU O STRUKTURZE DREWNA W TECHNOLOGII TISEREC

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

POWŁOKA MINERALNA O GRUBOŚCI 10MM



...o krok od, deski

N° 07/PMI10/2020



## OPIS PRODUKTU

Powłoka tynku o strukturze drewna mineralna nieelastyczna

**KOD:** PMI10

**Kolor:** w kolorze tynku mineralnego do malowania

Powłoka posiada wyrazisty w 100% naturalny wzór słoje drewna wraz z sękami charakterystycznymi dla drewnianych desek wykorzystywanych w budownictwie. Produkt doskonale nadaje się zarówno do zewnętrznego wykończenia elewacji budynków, jak i aranżacji wnętrz.

### Skład:

- podłoże styropianowe 7mm  $\pm$  1mm
- siatka z włókna szklanego 145g/m<sup>2</sup>
- wysokogatunkowy tynk mineralny
- grunt
- podwójna warstwa lakieru wodnego w kolorze wierzba

### Cechy produktu:

- stuprocentowe odwzorowanie wzoru słoje naturalnego drewna
- łatwy i szybki montaż (klejenie za pomocą pianki poliuretanowej kleju, mineralnego KM2020 lub kleju akrylowego AK2020 do wszelkich nośnych powierzchni)
- trwały i niewymagający dodatkowej konserwacji produkt dekoracyjny
- wykonany na bazie wysokogatunkowych półproduktów
- odporny na warunki atmosferyczne
- pozbawiony wad naturalnego drewna (wypaczanie, pęknięcie, impregnacja) przy zachowaniu podstawowych walorów dekoracyjnych
- niewielka waga daje nieograniczone możliwości zastosowań
- łatwe wymiarowanie i dostosowanie do powierzchni za pomocą np. ręcznej piły o drobnych zębach
- produkt niepalny

### Wymiary i waga:

1. Powłoka występuje w wymiarach: 19800x160x10mm;
2. Powłoka to ok. 0.3mkw
3. 1mkw to 3.2 szt. powłok
4. Waga 1 szt. ok. 1,2kg
5. Waga 1 mkw – ok. 3,84kg (waga uzależniona jest od styropianu dla którego proces produkcyjny dopuszcza wahania grubości do 1mm. Nie ma to żadnego wpływu na ostateczną jakość powłok)

# POWŁOKA TYNKU O STRUKTURZE DREWNA W TECHNOLOGII TISEREC

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

POWŁOKA MINERALNA O GRUBOŚCI 10MM

---

Produkt sprzedawany jest w sztukach lub metrach kwadratowych

### **Konfekcjonowanie:**

Powłoki pakowane są bezpośrednio na specjalne palety o długości 200cm i szerokości dostosowanej do wielkości zamówienia, bądź w opakowania zbiorcze po 10szt. – 3,2mkw

### **Gwarancja:**

Powłoka objęta jest 24mc gwarancją. Gwarancja nie obejmuje przypadków wykorzystania innych farb, lakierów czy spoin poza systemowymi.