

KARTA TECHNICZNA

1. Opis produktu:

Pistoletowa pianka poliuretanowa, utwardzająca się pod wpływem wilgoci, jako materiał do klejenia styropianu: płyty termoizolacyjnej i dekoracyjnych elementów konstrukcyjnych.

2. Właściwości

- Jednoskładnikowy
- Utwardzana pod wpływem wilgoci.
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych.
- Nie powinna być narażona na działanie promieni UV i pokrywana farbą lub tynkiem.
- Nadaje się do cięcia i malowania po utwardzeniu.
- Bardzo dobra zdolność ekspansji.
- Łatwa w stosowaniu, wymaga użycia pistoletu. Nie zatyka pistoletu, gdy aplikacja jest wstrzymana na krótki okres czasu. Wymaga mniej czyszczenia.

3. Informacja techniczna

Lp.	Właściwości techniczne	
1.	Baza chemiczna:	Poliuretan
2.	Utwardzania:	Wilgoć
3.	Tworzenie naskórka:	< 10 min.
4.	Gotowy do cięcia po:	< 30 min.
5.	Odporność na temperatury:	-40 ° C do +100 ° C (utwardzona)
6.	Wydajność:	6- 12 m ²

4. Szczegóły aplikacji

Temperatura aplikacji: min. +5 ° C

Odporność na temperaturę: -40 ° C do +100 ° C

Powierzchnia aplikacji musi być solidna, czysta, sucha, wolna od pyłu, oleju i smaru. Jeśli powierzchnia nie jest czysta wtedy zastosuj wodę pod ciśnieniem i zmyj kurz. Powierzchnia musi być nawilżona przed nałożeniem pianki PU.

KARTA TECHNICZNA

Po przechowywaniu w zimnym miejscu przechować w temperaturze pokojowej przez okres(20 minut).

Pojemnik energicznie wstrząsnąć około 30 razy przed użyciem.

Dozować pianę w 3 centymetrowej wielkość pasek pozostawiając 3 cm przestrzeni na krawędziach paneli izolacyjnych. Oraz w części środkowej zygzakiem. Jeżeli istnieje ekspozycja na wiatr lub deszcz wtedy użyć siatki. Oczekaj 3-4 minuty, a następnie naciśnij i przytrzymaj panel izolacyjny w miejscu ok. 1 min. Panel może być poprawiony w 15-20 min. Po całkowitego utwardzenia (2-3 godziny później) oczyścić nadmiar piany nożem.

5. Klej poliuretanowy do styropianu stosuje się w;

- Klejenie płyt izolacyjnych, elementów dekoracyjnych
- Wypełnienie luk i ubytków.

6. Pakowanie

Puszka 750ml, 913 g x 12 sztuk w kartonie

7. Kolory:

Błady róż.

8. Okres ważności

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.

9. Uwaga

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Nie wdychać oparów.

Nie palić podczas używania produktu.

10. Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby uzyskać więcej informacji i porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, składowania i utylizacji środków chemicznych, odnosi się do najnowszej Karty bezpieczeństwa produktu zawierającego, fizyczne, ekologiczne i toksykologiczne i inne dane związane z bezpieczeństwem.